# 1064nm y4ÔLÄ/ë ˜ + • _ 6 • ˜ / 8 • ˜

## × ñ ÿF

IPBS _ 0/ý5 ´3W ,´Q W7-$' 8 y4Ô ˜ & È 6 T •!“ Ô • _ y6V 8F •LÄ/ë ˜ > 0 i y4ÔEÃ * FFJE÷LÄ/ë ˜ > 6 [!“ Ô4ï • _ y,´ … 0EÃ • ö 6 ` T Z y4ÔEÃ * ] ×Lö @ F,´AîAÑL} ~ × ñ @ \ È Q ¶ × ñ M• W È +X X ) × ñ j ( • O,´ y4Ô%ð y ˜ Ã y4Ô n W ˜N¶ Ä

| ¨#ÂAz?º | -•D)g‡&à |
|---|---|
| ~ ••6G | y4Ô%ð y ˜ |

Œ$Y Ö #¸-ÿ" +70

| | | |
|---|---|---|
| Ø ˆ$Y Ö | | - 40 +85 |

#{$Y)ß ³ X 25 × : ž = [ Õ d È²Î Đ Õ d È ••6G Î Đ 0.3 dB, •L} ~ 5dB,#¸ y" L} ~ 2dB,U AÔ y4Ô 'E¤ ) ö KeyK^ Ä

## 1>õ j (



## F9 » Ÿ

| | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Œ# K¯ | … ü4× | ¯ Ï)· | y4Ô2« » Port1&2 | y4Ô2« » Port3 | n4ÔK¯ Ö | n ‡2« » | F Õ d2« » |
| MCIPBS/C | 1064-1064nm S- ¦³ | S- …4× | L- 00. 2W S- ¦³ | P9-PM980 | H1-Hi1060 P95-PM980 ’ E¤ 45° ) ö Port 1 P90-PM980 ’ E¤ ) ö Port 1 | 08-0.8m 10-1.0 m 15-1.5m S- ¦³ | B-250um?( 4Ô L-900um‡ 1Ñ S- ¦³ | N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S- ¦³ |

F9 » ò63 MCPBS1064 S L P9 P90 10 B N

LÄ/ë ˜+ • _ 6 • ˆLö @ ¼ Bˆ Œ K 10ohm B...4×LA/ë Œ ¯ ) · 200mW Port 2 y4Ô2« » PM98 ÈPort3 y

4Ô2« »PM980

Pad(0m)Tj EMC /Span