1064nm ۱ ۞ TGG

۞

۞ ۞ ~ ۞ Ẓ (SOP)˘ ۲ 90 £ ´ Ẓ h ỉ ' í ۲ ~ ˘ عج ˘
Ḥ ك غ غ ˘ ضِ ۞ Ṭ ¯ غ ¯ Ẓ ỉ ˘ ضِ ۔ ۞
ح à ۞ ۞ ح à ۞ ת ₣ Â

۲ ~	۞ ۞ ح
ỉ	۞ D
غ	۞ ح
	۞ ת

۞

ǎ	۱ β	۲
Ṭ	nm	1064
ƀ	nm	¤ 5
~ (max)	dB	0.8
^ ۱ ~	£	45
	£	¤ 3
ỉ w	W	0.5 à 1 à 3 à 5 à 10
۞ فعم	-	Hi1060 ỉ
۞	m	1 ỉ
فعم	-	FC/APC ỉ
Ẓ	N	5
	mm	46x28x26
ƀ	Ṇ	-5 ˙ + 70
Ũ	Ṇ	-40 ˙ +85

۲ Ь Ƈ ˘ ۷ ˘ ~ ۷ 0.3dB عج ۲ 5dB Â

فعم Ḥ

	ŵ	Ŷ	ŷ	Ÿ	Ź	ź
	ƀ	w	۞ فعم		فعم	فعم
	1064-1064nm S- ỉ	L-<500mW 1-1W 3-3W 5-5W S- ỉ	H06-Hi1060 S- ỉ	08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S- ỉ	B-250um L-900um S- ỉ	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S- ỉ

فعم ǎ MCFRM-1064-L-H06-10-L-FA

۱ ۞ ˘ Ṭ 1064nm ۞ w 500mW ۞ فعم Hi1060 1 ˘ 900um ˘ FC/APC Â
ϖ Ḥ Ь ۱ ڤ 2 ˘ ۱ Ḡ ḱ Ď