1x3/3x3 Ẓ ṗ ⱹ

ᵒᵒ ᔑ

ṗ ᵒᵒ 1X3/3x3 ᵹᵹ Ẓ ṗ ⱹ PM FBT Coupler˜ , aꞇ ṗ Ꞇ ṗ ᵹ ʕ ˇ ṗ ʹ ˇ ᵒᵒ 400-2050nm ṗ à ṗ ⱹ ,
ⱹ ɢ ṗ à ṗ à ṗ ṗ ⱹ à ṗ ⱹ Â

ʏ ˜ ṗ ṗ ⱹ
ṗ ⱹ
ˇ ṗ
ṗ / ⱹ

ᵒᵒ ᔑ

ɪ̃	ʔ ᵝ	ʏ	
		1x3/3x3	
Ꞇ	nm	630,780,830,850,980,1030,1064	1310,1480,1550,1950,2000,2050
	nm	± 20	
ṗ	%	ṗ ʯ 1X3˜ 33/33/33(only3X3)	
˜ (max)	dB	1.0	0.8
ṗ	dB	≥ 16	≥ 17
ṗ	%	± 7(1x3) / ± 10(3x3)	± 5(1x3) / ± 10(3x3)
ˇ	W	0.5 /2 /5/10	
ᵹᵹ		FC/APC ɪ̀	
ṗ ᵹᵹ		PM ṗ ɪ̀	
ṗ	m	1 ɪ̀	
	mm	ô 3.0x54ʃ bare fiber˜ / ô 4.0x60(900um loose tube)	
ƀ		-40 +85	
Ũ		-40 +85	

ʕ ,
ɋ ˛ ˜ ɪ́ r ʏ ṗ ʏ ṗ
‰ Â

ṗ	ṗ	
	Through Port	Coupling Port

	; ’ৰী (
MCFP MBT	