PMPLC

PLC /

FTTX

CATV

	-	1x2	2x2	1x4	2x4	1x8	2x8	1x16	2x16	1x32	2x32
	nm	1310,1550									
	nm	±40									
	dB	4.0	4.2	7.3	7.8	10.5	11.2	13.7	14.6	16.9	17.9
(max)	dB	0.4	0.6	0.6	1.0	0.8	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5
	dB	20						18			
(min)	dB	55									
(min)	dB	50									
(max)	mW	500									
	N	5									
	-										
	-	PM1310,PM1550									
	m	1m									
	-	FC/APC									
		-10 75									
		-40 85									

25

, , 0.3dB, 5dB, 2dB, Key

Bare Fiber Type(mm)	4x4x40	4x4x55	4x4x40	4x4x55	4x4x40	4x4x55	4x7x50	4x7x60	4x7x50	4x7x60
Mini Module Type(mm)	4x4x55	4x12x60	4x7x60	4x12x60	4x7x60	4x12x60	4x12x60	4x7x60	6x20x80	6x20x100
ABS Module(mm)	100x80x10						120x80x18			

	12-1x2 22-2x2 14-1x4 24-2x4	1310-1310nm 1550-1550nm	1-Bare 2-Mini type 3-ABS box	P13-PM1310 P15-PM1550	08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-	B-250um L-900um S-	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-

MCPMPLC-12-1550-2-P15-10-L-FA

,1x